



# CT4-LX

L'imprimante thermique de bureau de 4 po de nouvelle génération



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



- Écran tactile en couleur de 4,3 po
- Rappel de profil de support d'impression monotonc
- Impression PDF directe
- Émulations de langues d'impression préinstallées
- Clone automatique des paramètres d'imprimante



Massicot



Distributeur



- Gestion à distance avec les Services SATO en ligne (SOS)
- Auto-positionnement RFID avec l'Analyse RF de SATO (SRA)
- Prévention du gaspillage d'étiquettes – élimine la perte de la 1re étiquette

# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES / CT4-LX

| SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT                         |               |               |                                 |                  |                   |                  |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Résolution d'impression                           |               |               | 203 ppp                         |                  | 305 ppp           |                  |
| Vitesse d'impression                              |               |               | 8 ips                           | Linerless: 4 ips | 6 ips             | Linerless: 4 ips |
| Zone d'impression                                 | Largeur max.  |               | 4,09 po (104mm)                 |                  |                   |                  |
|                                                   | Longueur max. |               | 98,43 po (2500mm)               |                  | 59,06 po (1500mm) |                  |
| Dimension du support d'impression (avec doublure) | Largeur       | Régulière     | 0,98 po – 4,65 po (25 -118mm)   |                  |                   |                  |
|                                                   |               | Sans doublure | 0,98 po – 4,33 po (25 - 110mm)  |                  |                   |                  |
|                                                   | Longueur      | Continue      | 0,39 po – 15,74 po (10 - 400mm) |                  |                   |                  |
|                                                   |               | Détachable    | 0,98 po – 15,74 po (25 - 400mm) |                  |                   |                  |
|                                                   |               | Massicot      | 0,91 po – 15,74 po (23 - 400mm) |                  |                   |                  |
|                                                   |               | Distributeur  | 0,91 po – 15,74 po (23 - 400mm) |                  |                   |                  |
|                                                   |               | Sans doublure | 0,98 po – 3,94 po (25 - 100mm)  |                  |                   |                  |

| SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION                                                                                                                                                                                     | CONNECTIVITÉ                                                                                                                                                                                                              | SYMBOLOGIES DE CODES-BARRES                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthode</b><br>Thermique directe ou transfert thermique                                                                                                                                                      | <b>Régulière</b><br>USB 2.0 (Type A, Type B), Ethernet (DHCPv4/DHCPv6), NFC                                                                                                                                               | <b>Codes-barres</b><br><b>Linéaires</b><br>Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128 (UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MS1, Bookland, PostnetTM, UPC-A/E                                    |
| <b>Mode</b><br>Continu, détachable, massicot, distributeur, sans doublure                                                                                                                                       | <b>Interfaces optionnelles</b><br>Wi-Fi et Bluetooth ver 4.1 ou RS232C en option (Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® certifié IEEE 802.11ac, Bi-bande (2,4 GHz, 5 GHz))                                                              | <b>Symbolologies 2D</b><br>PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, code QR, Code micro QR et symbolologies composées, Aztec                                                                                                                              |
| SPÉCIFICATIONS DU SUPPORT D'IMPRESSION                                                                                                                                                                          | MÉMOIRE ET TRAITEMENT                                                                                                                                                                                                     | CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de capteur</b><br>Capteur transmissif pour espacement, capteur réfléchissant pour marque noire, papier épuisé, ruban épuisé                                                                             | <b>Mémoire d'imprimante</b><br>4 Go Flash, 1 Go mémoire vive                                                                                                                                                              | <b>Exigences électriques</b><br>c.a. 100V ~ c.a.240V ± 10%, 50/60 Hz (adaptateur c.a.)<br>Sortie: c.c.24V ± 5,0% 2,7A                                                                                                                                           |
| <b>Type de support d'impression</b><br>Rouleau (Continu, découpé, sans doublure), accordéon, étiquette mobile, Billet                                                                                           | <b>Caractères téléchargeables par l'utilisateur, vidéos, graphiques ou format</b><br>Maximum 1 Go                                                                                                                         | <b>Normes et approbations d'agences</b><br>Veuillez communiquer avec SATO pour les approbations d'agences de votre région.                                                                                                                                      |
| <b>Support d'impression</b><br><b>Épaisseur (étiquette et doublure)</b><br>0,0031 po – 0,075 po (0,08 – 0,19mm)                                                                                                 | <b>OUTILS DE SOUTIEN CONVIVIAUX</b><br><b>Grand DEL d'état</b><br>Bleu / Rouge                                                                                                                                            | <b>Environnement</b><br><b>Fonctionnement</b><br>32 - 104°F (0 - 40°C) / 30 - 80% HR (sans condensation)                                                                                                                                                        |
| <b>Diamètre du rouleau</b><br>Maximum: 5,04 po (128mm) sur noyau de 1,5 po<br>RFID: 4,53 po (115mm) sur noyau de 3 po DI                                                                                        | <b>Alertes audibles</b><br>Configuration réglable du volume                                                                                                                                                               | <b>Sans doublure</b><br>41 - 95°F (5 - 35°C) / 30 - 75% HR (sans condensation)                                                                                                                                                                                  |
| <b>Enroulement</b><br>Face à l'intérieur / Face à l'extérieur<br>RFID: Face à l'extérieur                                                                                                                       | <b>Autodiagnostic</b><br>Vérif. De tête, mode d'attente, couvercle de massicot ouvert, auto-étalonnage                                                                                                                    | <b>Stockage</b><br>14 - 140°F (-10 - 60°C) / 15 - 90% HR (sans condensation)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ruban</b><br><b>Longueur</b><br>328 pi (100m) sur noyau de 0,5 po DI                                                                                                                                         | <b>Panneau d'affichage</b><br>Écran tactile couleur résistif de 4,3 po                                                                                                                                                    | CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Largeur</b><br>1,77 po - 4,37 po (45 - 111mm)                                                                                                                                                                | <b>Maintenance sans outil</b><br>Remplacement de la tête d'impression et de la platine                                                                                                                                    | <b>Dimensions</b><br>9,37 po Long. x 7,0 po Larg. x 8,43 po haut.<br>(238mm x 177.8mm x 214.1mm)                                                                                                                                                                |
| <b>Diamètre du rouleau</b><br>1,5 po (40mm)                                                                                                                                                                     | <b>Prise en charge de langues multinationales</b><br>47 langues imprimables avec polices de caractères échelonnables<br>31 langues latines principales, pan-européennes et asiatiques pour menu LCD                       | <b>Poids</b><br>7,5 lb (3,4 kg)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Enroulement</b><br>Face à l'extérieur                                                                                                                                                                        | <b>Vidéos de fonctionnement</b><br>Multiples vidéos d'instructions embarquées, espace pour vidéos personnalisées                                                                                                          | DIVERS                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Consommables SATO véritables</b><br>Pour une qualité maximum d'impression et une utilisation optimale, SATO recommande l'utilisation de consommables SATO véritables.                                        | <b>Émulation</b><br>Auto détection - SBPL®, SEPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL® ou STCL® (préinstallé), XML, PDF Direct Printing*, AEP*<br>*Pour plus d'information/exigences, communiquez avec votre représentant commercial SATO | <b>Fonctions – Caractéristiques pratiques</b><br>Impression autonome avec l'impression par application (AEP) de SATO, Services SATO en ligne (SOS), auto-commutation sue multiples interfaces, auto clone, retour d'état, prévention du gaspillage d'étiquettes |
| SPÉCIFICATIONS DE POLICES DE CARACTÈRES                                                                                                                                                                         | <b>Maintenance à distance</b><br>SNMP ver. 3, interfaces Web, Services SATO en ligne (SOS), outil tout-en-un (AIOT), SOTI Connect                                                                                         | <b>Rotation</b><br>Autorotation d'étiquette: 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                |
| <b>Polices internes</b><br>Polices 24 Bitmap SATO, 33 polices SATO échelonnables, prise en charge de langues multinationales (47 langues/Unicode), polices à simple et double octet (coréen, chinois, japonais) | OPTIONS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SPÉCIFICATIONS DE RFID</b><br><b>Options</b><br>UHF: Gen 2 ISO/IEC18000-6 Type C<br>HF/NFC: ISO/IEC14443 (Type A), ISO/IEC15693, or ISO/IEC18092                                                             | Massicot guillotine, massicot sans doublure, distributeur, RS-232C, horloge en temps réel, LAN sans fil et Bluetooth, UHF RFID, HF RFID (RFID pré-installé)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**SATO AMERICA**  
**CORPORATE**  
14125 South Bridge Circle  
Charlotte, NC 28273  
Phone: (704) 644-1650  
sales-sal@sato-global.com

**LABEL MANUFACTURING, SERVICE & SALES**  
UNITED STATES MEXICO CENTRAL AMERICA  
CANADA CARIBBEAN