



CT4-LX-HC

Impresora de Escritorio de 4 pulgadas

Dedicada al Sector Médico

- Cobertura plástica anti-bacterial
- Resistente al uso de desinfectantes




Agiliza el Flujo de Trabajo

- Especímenes
- Farmacia
- Bolsas de Sangre
- Pulseras de Identificación



Eficiencia

- Varias emulaciones de lenguaje
- Ajustes de Auto-Clonación
Respalde la información en un flash USB
- Impresión Directa
Imprime formato PDF directamente de la impresora sin necesidad de driver



Diseño Funcional

- Perfiles de fácil acceso
Programa los ajustes más comunes del material y accéselos con un solo toque
- Reduce desperdicio
Imprima desde la primera etiqueta
- Pantalla de 4.3" a todo color



ESPECIFICACIONES GENERALES / CT4-LX-HC

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Resolución de impresión		203 dpi	305 dpi
Velocidad de impresión		8 ips	6 ips
Area de impresión	Ancho Máximo	4.09" (104mm)	
	Largo Máximo	98.43" (2500mm)	59.06" (1500mm)
Tamaño de material (con revestimiento)	Ancho	Estándar	0.98" - 4.65" (25 - 118mm)
		Sin revestimiento	0.39" - 15.74" (10 - 400mm)
	Longitud	Despegado (Tear-off)	0.98" - 15.74" (25 - 400mm)
		Cortador	0.91" - 15.74" (23 - 400mm)
		Dispensador	0.91" - 15.74" (23 - 400mm)

PRINTING SPECIFICATIONS

Método

Transferencia Térmica (con capacidad Térmico Directo)

Modo

Continuo, Despegado Tear-off, Cortado, Dispensador

MEDIA SPECIFICATIONS

Tipo de Sensor

Sensor Transmisivo para ranura, Sensor Reflectante para Marca Negra, Sin Papel, Sin Cinta

Tipo de Material

Rollo (Continuo, Die-cut), Abanico, Etiqueta, Ticket

Material

Espesor (Etiqueta & Revestimiento)

0.0031" - 0.075" (0.08 - 0.19mm)

Diámetro del Rollo

Máximo: 5.04" (128mm) en 1.5" core

Enrollado

Cara hacia adentro / Cara hacia afuera

Cinta

Longitud

328' (100m) centro de 0.5" ID

Ancho

1.77" - 4.37" (45 - 111mm)

Diámetro del Rollo

1.5" (40mm)

Enrollado

Cara hacia afuera

Consumibles Originales de SATO

Para una máxima calidad de impresión y un uso óptimo, se recomienda el uso de consumibles originales de SATO.

ESPECIFICACIONES DE FUENTE

Fuentes Internas

16 Bitmap Fuentes SATO, 40 Fuentes SATO Escalables, Soporte de Idiomas Internacional (47 Idiomas/Unicode), Fuentes de un solo byte y doble byte (Coreano, Chino y Japonés)

CONECTIVIDAD

Estándar

USB 2.0 (Tipo A, Tipo B), Ethernet (DHCPv4/DHCPv6), NFC

Interfaces Opcionales

Wi-Fi y Bluetooth Ver 4.1 (Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® Certificado IEEE 802.11ac, Doble Banda (2.4 GHz, 5 GHz))

MEMORIA Y PROCESAMIENTO

Memoria de la Impresora

4GB Flash, 1GB RAM

Fuentes descargables por el usuario, Videos, Gráficos o Formatos

Máximo 1GB

HERRAMIENTAS AMIGABLES PARA USUARIO

Estatus de LED Grande

Azul / Rojo

Alertas Audibles

Volumen ajustable

Auto-Diagnóstico

Comprobación del Cabezal, Modo de Espera, Tapa de la Cortadora Abierta, Auto-Calibración, Final de la cinta, Final de Etiqueta

Panel del Display

Pantalla a color táctil resistente de 4,3"

Mantenimiento sin Herramientas

Reemplazo de Cabezal de impresión y Rodillo

Soporte de Idiomas Internacional

47 Idiomas imprimibles con fuentes escalables
31 Idiomas

Video de Operación

Múltiples Videos de Instrucción integrados, Espacio para Videos Personalizados

Emulación

Auto Detección - SBPL®, SEPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL® o STCL® (Pre-instalada), XML, Impresión Directa en PDF, AEP*

*Contacte a su Representante de Ventas SATO para más información o requerimientos

Mantenimiento Remoto

SNMP Ver. 3, Interfaces WEB, Servicios en Línea SATO (SOS), Herramienta Todo en Uno (AIOT), SOTI Connect

OPCIONES

Cortador, Reloj en Tiempo Real, LAN inalámbrica y Bluetooth

SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

Lineal

Código 39, Código 93, Código 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-Databar™, GS1-128 (UCC/EAN128), Intercalada 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matriz 2/5, MS1, Bookland, Postnet™, UPC-A/E

Simbología 2D

PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Código QR, Micro QR Code y Simbologías Compuestas, Aztec

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Requisitos Eléctricos

AC100V ~ AC240V ± 10%, 50/60 Hz (Adaptador AC)
Salida: DC24V ± 5.0% 2.7A

Estándares y Aprobación de Agencias

Por favor, póngase en contacto con SATO respecto a la aprobación de agencias en su región.

Ambiente

Operando

32 - 104°F (0 - 40°C) / 30 - 80% RH (sin condensación)

Almacenamiento

14 - 140°F (-10 - 60°C) / 15 - 90% RH (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones

9.37" Largo x 7.0" Ancho x 8.43" Alto (238mm x 177.8mm x 214.1mm)

Peso

7.5 lbs (3.4kg)

Acabado

Cobertura lista para desinfectantes y antimicrobios

ARIOS

Funciones - Características Útiles

Impresión Independiente con la Aplicación SATO Habilitada Impresión (AEP), Servicios en Línea SATO (SOS), Cambio Automático de Múltiples Interfaces, Clonación Automática, Estado de Retorno, Prevención de desperdicio de etiquetas

Rotación

Rotación de Etiqueta Automática: 0°, 90°, 180°, 270°

SATO AMERICA CORPORATE

14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
Fax: (704) 644-1662
sales-sallc@sato-global.com

FABRICACIÓN DE ETIQUETAS, VENTAS Y SERVICIOS

ESTADOS UNIDOS
MEXICO

CENTRO AMERICA
Y EL CARIBE

www.satoamerica.com/CT4-LX-HC

©2021 SATO America. Derechos Reservados. Rev B • Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización • SATO es una marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japon, Estados Unidos y otros países. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.