



Confiabilidad Probada, Calidad Asegurada, Valor Excepcional

Características Simplificadas

- Soporta Ribbon de 300 Metros (CSI/CSO)
- Emula el lenguaje de otras marcas
- Tamaño Compacto
- Fácil Carga de Insumos
- Auto-Calibración del Sensor

Mercados Verticales

- Salud
- Retail
- Transporte & Logística
- Administración de Eventos
- Educación & Bibliotecas
- Manufactura

Aplicaciones Industriales

- Etiquetado de Muestras
- Etiquetado de Estantes
- Etiquetado de Productos
- Envíos/Recepciones
- Marcado de Precios
- Trazabilidad de Activos

MODELO DE IMPRESORA		CP-2140Z
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		
Método de Impresión		Térmica Directa/Transferencia Térmica
Resolución de Impresión		203 dpi (8 puntos/mm)
Velocidad de Impresión		Hasta 4 pps (102mm/s)
Máx. Área de Impresión		4.1" (104mm) Ancho x 100" (2540mm) Largo
ESPECIFICACIONES DE CONSUMIBLES		
Tipo de Sensor		Gap & I-mark
Presentación de Etiquetas		Rollo y Resma plegada
Tamaño de Etiqueta	Ancho	1" to 4.33" (25.4mm to 110mm)
	Espesor	0.0025" - 0.01" (0.0635 - 0.254mm)
	Rollo	Máximo Diám. Ext.: 5" (127mm) / Diám.Int.: 1" (25.4mm)
Ribbon (solo TT)		Ancho: 1" - 4", Máximo Diám.Ext.: 2.6" (67mm), Núcleo: 1" (25.4mm) CSI/CSO, Máximo 300m
FONTS/SIMBOLOGÍAS		
Fonts Internos		5 fonts alfanuméricos desde 0.049" - 0.23" H (1.25mm-6.0mm), expandible hasta 24x24
Simbologías de Códigos de Barras	Lineales	PPLZ: Code 39, UPC-A, UPC-E, Postnet, Code128 subset A/B/C, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with checksum, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Code 93, Code 39 with checksum digit, EAN-8, Codabar, EAN-13, Plessey, GS1 Data bar
	2-D	PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code, Composite codes
INTERFACES DE COMUNICACIONES		
Opciones de Interfaces		Paralelo, Serial RS-232, USB
MEMORIA		
Memoria		Flash ROM: 4MB, RAM: 8MB
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS		
Requerimiento Eléctrico		Adaptador AC Voltaje de Entrada: 100V~240V, Frecuencia: 50/60Hz, Voltaje de Salida: 24VDC, 2.4A
Entorno	Operativo	40°~100°F (4°~38°C) / 10%~90% non-condensado
	Almacenam	-4°~122°F (-20°~50°C)
Aprobaciones		CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS
Dimensiones		8.85" (225mm) Ancho x 10.75" (273mm) Profundidad x 7.32" (186mm) Alto
Peso		4.63 lbs (2.1Kg)
OPCIONES		
Lenguaje de Impresión		PPLZ
Accesorios Opcionales		Cortador, Soporte Externo para rollos de etiquetas grandes, Tarjeta Real Time-Clock
Otras Características		Printer Utility, Font Utility, Windows Driver