



OS-2140DZ
OS-214plus

203 dpi

203 dpi



Impresoras de Escritorio | Outstanding Series



Confiabilidad Probada, Calidad Asegurada, Valor Excepcional

Características Simplificadas

- Emula el lenguaje de otras marcas
- Duraderas y Mantenimiento Fácil
- Tamaño Compacto
- Interfaces incorporadas
- Fuente de alimentación Universal

Mercados Verticales

- Salud
- Retail
- Transporte & Logística
- Oficinas Administrativas
- Educación & Bibliotecas
- Hotelería y Servicios

Aplicaciones Industriales

- Etiquetado de Muestras
- Etiquetado de Estantes
- Etiquetado de Productos
- Etiquetado de Archivos
- Sistemas de Reservas
- Remarcación de Precios
- Trazabilidad de Activos

MODELO		OS-2140DZ	OS-214plus
ESPECIFICACIÓN DE IMPRESIÓN			
Método de Impresión		Térmica Directa	Térmica Directa/Transferencia Térmica
Resolución de Impresión		203 dpi (8 puntos/mm)	
Velocidad de Impresión		Hasta 4 pps (102mm/s)	Hasta 3 pps (76mm/s)
Máx. Área de Impresión		4.16" (105mm) A x 100" (2540mm) L	4.16" (105mm) A x 43" (1092mm) L
MEDIA SPECIFICATIONS			
Tipo de Sensor		Reflectivo usado tanto para Gap como para I-mark	
Presentación de Etiquetas		Rollo y Resma plegada	
Tamaño de Etiqueta	Ancho	1" to 4.33" (25.4mm a 110mm)	
	Espesor	0.0025" - 0.01" (0.0635-0.254mm)	
	Rollo	Máximo Diám. Ext.: 4.3" (109mm) / Máximo Diám. Int.: 1" (25.4mm)	
Ribbon (TT only)		Ancho: 1" - 4", Máximo Diám. Ext.: 1.45" (37mm), Núcleo del Papel: 0.5" (13mm) con muesca, Face Out	
FONT/SIMBOLOGÍAS			
Fonts Internos		5 fonts alfanuméricos desde 0.049" - 0.23 A (1.25mm-6.0mm), expandible a 24x24	
Simbologías de Códigos de Barras	Lineales	PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar	PPLA: Code 39, Code 93,Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars, Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen, FIM
			PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet
	2-D	PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code, Composite codes	PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Composite codes
			PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes
INTERFACES DE COMUNICACIONES			
Opciones de Interfaces		RS-232, USB	Paralela, RS-232, USB
MEMORIA			
Memoria		Flash ROM: 4MB, RAM: 8MB	
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS			
Requerimiento Eléctrico		Adaptador AC Voltaje de Entrada: 100V~240V, Frecuencia: 50/60Hz, Voltaje de Salida: 24VDC, 2.4A	
Entorno	Operativo	40°~100°F (4°~38°C) / 0%-90% no-condensado	
	Almacenam	-4°~122°F (-20°~50°C)	
Aprobaciones		CE, cTUVus, FCC, CCC, RoHS	CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS, Energy Star Rated
Dimensiones		7.32" (186mm) Ancho x 10.94" (278mm) Profundo x 6.5" (165mm) Alto	
Peso		4.4 lbs (2.0Kg)	
OPCIONES			
Lenguaje de impresión		PPLZ	PPLA / PPLB
Accesorios Opcionales		Cortador, Soporte Externo para rollos de etiquetas grandes, Tarjeta Real Time-Clock	
Otras características		Printer Utility, Font Utility, Windows Driver	