



Confiabilidad Probada, Calidad Asegurada, Valor Excepcional

Características Simplificadas

- Impresora Industrial de Calidad
- Emula el lenguaje de otras marcas
- Selección de bobinado de Ribbon (IN-OUT)
- Interfaces de comunicación integradas
- Sensor Ajustable

Mercados Verticales

- Salud
- Retail
- Transporte & Logística
- Administración de Eventos
- Automotrices
- Manufactura

Aplicaciones Industriales

- Etiquetado de muestras
- Control de Procesos
- Etiquetado de Productos
- Etiquetado de Conformidad
- Envíos/Recepciones
- Etiquetado Logístico

MODELO		X-2000V	X-2300ZE
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN			
Método de Impresión		Térmica Directa/Transferencia Térmica	
Resolución de Impresión		203 dpi (8 dots/mm)	
Velocidad de Impresión		Hasta 6 ips (152mm/s)	
Máx. Área de Impresión		4.09" (104mm) A x 50" (1270mm) L	4.09" (104mm) A x 100" (2540mm) L
ESPECIFICACIONES DE CONSUMIBLES			
Tipo de Sensor		Gap & I-mark	
Presentación de Etiquetas		Rollo y Resma plegada	
Tamaño de Etiqueta	Ancho	1" a 4.4" (25.4mm to 112mm)	
	Espesor	0.0025" - 0.01" (0.0635 - 0.254mm)	
	Rollo	Máximo Diám. Ext.: 8" (203mm) / Diám.Int.: 3" (76mm)	
Ribbon (solo TT)		Ancho: 1" - 4", Máx Diám. Ext.: 3" (76mm), Núcleo: 1" (25.4mm) CSI/CSO	
FONT/SIMBOLOGÍAS			
Fonts Internos		5 fonts alfanuméricos desde 0.049" - 0.23" A (1.25mm - 6.0mm), expandible hasta 24x24	
Simbologías de Códigos de Barras	Lineales	PPLA (only): Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128, Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar	PPLZ: Code 39 (standard/with check sum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11, GS1 DataBar
		PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar	
		PPLZ: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93, Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 Auto, UPC/EAN-Extension, Plessey, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Logmars, MSI, Code 11	
	2-D	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code, Composite codes	PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code
PPLZ: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR code			
INTERFACES DE COMUNICACIÓN			
Opciones de Interfaces		Paralelo, RS-232, USB, PS/2 keyboard	Paralelo, RS-232, USB, PS/2 keyboard, Ethernet
MEMORIA			
Memoria		Flash ROM: 4MB, RAM: 8MB	Flash ROM: 8MB, RAM: 16MB
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS			
Requerimiento Eléctrico		Autoswitching 100V~240VAC, Frecuencia: 50/60Hz, 5A	
Entorno	Operativo	40°~100°F (4°~38°C) / 10%~90% non-condensado	
	Almacenam	-4°~122°F (-20°~50°C)	
Aprobaciones		CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS	CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS
Dimensiones		9.84" (250mm) Ancho x 16.45" (418mm) P x 10.35" (263mm) Alto	
Peso		24.25 lbs (11Kg)	
OPCIONES			
Lenguaje de Impresión		PPLA/PPLB or PPLZ	PPLZ
Accesorios Opcionales		Cortador, Dispensador Placa de Real-Time Clock, Rebobinador	Cortador, Dispensador, Rebobinador
Otras Características		Printer Utility, Font Utility, Windows Driver	RTC standard, Printer Utility, Font Utility, Windows Driver