



SG112-ex

Imprima Etiquetas Grandes a Máxima Velocidad

Aplicaciones




Manufactura



Transporte y
Logística



Automotriz



Química



Minorista

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Impresión de alta resolución de formato grande de 10.5"
- Rendimiento rapido y consistente; imprime a velocidades de 6" por segundo
- Incrementa productividad al imprimir múltiples etiquetas simultáneamente
- Cargador de material automatico
- Monitor intuitivo multi-idioma
- Conectividad flexible con interfaz múltiple estándar
- Diseño durable y robusto

ESPECIFICACIONES GENERALES / SG112-ex

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Resolución de Impresión		305 dpi (12 dots/mm)	
Velocidad de Impresión		3, 4, 5, 6 ips (75, 100, 125, 150 mm/sec)	
Área de impresión	Ancho Máximo	10.5" (266.7 mm)	
	Largo Máximo	16.5" (420 mm)	
Tamaño de Material (con revestimiento)	Ancho	Continuo/ Separación/ Bandeja/ Cortado	5.15" (131mm) - 11.8" (300mm)
	Longitud	Continuo	01.29" (33mm) - 16.65" (423mm)
		Separación	1.69" (43mm) - 16.65" (423mm)
		Bandeja	1.69" (43mm) - 4.72" (120mm)
		Cortado	11.69" (43mm) - 16.65" (423mm)

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método
Térmico Directo o Transferencia Térmica

Modo
Continuo, Separación, Cortado e Impresión (modelo cortar)

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

Tipo de Sensor
Sensor I-Mark (Reflectivo) / Ajustable para Ranura (Transmisivo)

Tipo de Material
Rollo o plegado en abanico, etiquetas cortadas estilo die-cut

Material
Espesor (Etiqueta & Revestimiento)

0.0031" - 0.0106" (0.08 - 0.27 mm)
**Use material 0.0047" (0.12 mm) o mayor grosor para modo alimentación automática*
**Use material 0.0083" (0.21 mm) o menor grosor para opción cortador*

Diámetro del Rollo
Máximo 8" OD (200 mm) en 3" (76 mm) core

Enrollado
Face-in / Face-out

Cinta
Longitud / Diámetro

Máximo 984.25 ft. (300 m) / Máximo 2.76" OD (70.0 mm)

Ancho
5.7" - 10.7" (145 - 273 mm)

Diámetro
1.01" ID (25.6 mm)

Enrollado
Cara hacia adentro

Consumibles Originales de SATO
Para una máxima calidad de impresión y un uso óptimo, se recomienda el uso de consumibles originales de SATO.

ESPECIFICACIONES DE FUENTE

Fuentes Internas
22 Fuentes Bitmap, 8 Fuentes Escalables, Monitor multi-language e impresión para fuentes asiáticas

*Disponible en modelo estandars y modelo cortadora

CONECTIVIDAD

USB 2.0 (Tipo A y B), LAN, RS-232C, IEEE1284, EXT, Ranura para tarjeta SD, USB Tipo A

MEMORIA & PROCESAMIENTO

Tipo de CPU
32 bit RISC-CPU 250MHz

Memoria On-Board Memory
Flash ROM: Tamaño de Memoria Estándard 40MB
Área de uso 4.5 MB
SDRAM: Tamaño de Memoria Estándard 64MB

User Downloadable Fonts, Graphics or Format
Máximo 100 MB

HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL USUARIO

Estatus de LED Grande
Botón de Encendido (Verde/Naranja), ENLINEA (Verde), ESTATUS (Verde/Rojo, LABEL (Rojo), CINTA (Rojo).

Alertas Audibles
Volumen ajustable

Auto-Diagnóstico
Tapa abierta, Cinta abierta, Tapa de la cortadora abierta

Panel del Display
Monitor LCD de 3.3" LCD de tres colores LED (verde, naranja, rojo) y ajuste de brillo

Botones de Operación
LINEA, ALIMENTACION, FUNCION, ENCENDER, Botón para CANCELAR

Herramienta para Impresión
Herramienta SATO todo-en-uno

Soporte de Idiomas Internacional
English, Chinese, and Japanese display language options

OPCIONES

Rejón Tiempo Real (Calendario) Kit, Bandeja de Captura, Unidad de Rebobinado

SIMBOLOGÍA DE CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras
Lineal

UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39/CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidireccional, GS1 DataBar Truncado, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidireccional, GS1 DataBar Limitado, GS1 DataBar Expandido, GS1 DataBar Expandido Apilado, Código Correo Inteligente (IMb). *GS1 DataBar llamado RSS-E

Simbología 2D
Código QR (incluye Micro QR) PDF417 (incluye MicroPDF) MAXIcode (Ver.3.0) GS1 DataMatrix (ECC200 Ver.2.0)

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Requisitos Eléctricos
AC100 V ~ 240 V ±10% (rango completo) / a 50/60 Hz.

Estándares & Aprobación de Agencias
FCC Part 15 Subpart B Class A/ICES-003 Class A, CE(EN55032, EN55024), CCC(GB/T9254-2008, GB17625.1-2012) BSMI(CNS13438), UL 60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, CE, Nemko-GS EN60950-1, CCC(GB4943.1-2011), BSMI(CNS14336-1), BIS(IS 13252).

Ambiente
Operando

41 a 104°F (5 - 40°C), 30 - 80% RH (sin condensación)

Almacenaje
23 a 140°F (-5 to 60°C), 30 - 90% RH (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones
18.70" W x 12.34" L x 12.57" H (475 mm x 313.4 mm x 319.2 mm) - 20.30" H (515.5 mm) with cover open.
6.46" (164 mm): Media exit area.
3.35" (85.1 mm): Bandeja - Modelo Cortador Solamente.

Peso
Modelo Estándard (Excluye Material/Cinta):
Aprox. 44.1 lbs. (20.0 Kg)
Modelo Cortador (Excluye Material/Cinta):
Aprox. 51 lbs. (23.1 Kg)

VARIOS

Activado SNMP, Modo comando SBPL, Notificaciones de mantenimiento, Indicadores de error, Modo de ahorro de datos

SATO AMERICA CORPORATE
14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
Fax: (704) 644-1662
sales-sallc@sato-global.com

FABRICACIÓN DE ETIQUETAS, VENTAS Y SERVICIOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICO
CENTRO AMERICA
Y EL CARIBE

www.satoamerica.com/SG112ex

©2021 SATO America. Derechos Reservados. Rev B • Prohibida la reproducción total o parcial de este contenido sin autorización • SATO es una marca registrada de SATO Corporation y sus subsidiarias en Japon, Estados Unidos y otros países. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.