



Imprimante thermique mobile



# PV3

Imprimante thermique  
mobile de 3 po



## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Concept compact avec une fabrication robuste
- Résistance aux chutes de 6,9 pi
- Concept léger (1,53 lb) réduisant la fatigue de l'utilisateur
- Pince de ceinture permettant la mobilité pour une utilisation mains libres



- Bluetooth, LAN sans fil et connectivité USB
- Compatibilité Android et iOS
- Hydro-résistance et à l'épreuve de la poussière (IP54)
- Distributeur intégré
- Rouleau de 2,6 po diam. ext.



Made for  
iPhone | iPad | iPod

[www.satoamerica.com/PV3](http://www.satoamerica.com/PV3)

# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES / PV3

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT		
Résolution d'impression		203 ppp
Vitesse d'impression		5 ips
Zone d'impression	Largeur max.	2,83 po (72mm)
	Longueur max.	15,74 po (400mm)
Dimension du support d'impression (avec la doublure)	Largeur	3,15 po (80mm)
	Longueur	15,74 po (400mm)

## SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

**Méthode**  
Thermique directe

**Mode**  
Continu, détachable, distributeur

## SPÉCIFICATIONS DU SUPPORT D'IMPRESSION

**Type de capteur**  
Espacement, marque noire

**Type de support d'impression**  
Rouleau (face à l'extérieur), étiquettes en accordéon, reçu

**Support d'impression**  
**Épaisseur (étiquette et doublure)**  
0,003 po - 0,006 po (0,07 - 0,15mm)

**Diamètre extérieur du rouleau**  
Jusqu'à 2,60 po (66mm)

**Diamètre intérieur du rouleau**  
0,75 po (19mm), 0,5 po (12mm)

**Enroulement**  
Face à l'extérieur

**Consommables SATO véritables**  
Pour une qualité maximum d'impression et une utilisation optimale, SATO recommande l'utilisation de consommables SATO véritables.

## SPÉCIFICATIONS DE POLICES DE CARACTÈRES

**Polices internes**  
33 polices Bitmap et 2 échelonnables, prise en charge de langues multinationales pour les principales langues latines, langues pan-européennes et asiatiques, polices à simple et double octet

## CONNECTIVITÉ

**Régulière**  
USB 2.0 (mini connecteur de type B), Bluetooth® ver. 4.1 LE

**Trousse LAN sans fil en option (à venir bientôt)**  
IEEE 802.11 a/b/g/n (infrastructure, Ad-hoc, Soft AP)

## MÉMOIRE ET TRAITEMENT

**Mémoire d'imprimante**  
256 Mo Flash, 128 Mo SDRAM

**Caractères téléchargeables par l'utilisateur, vidéos, graphiques ou format**  
Maximum 5 Mo

## OUTILS DE SOUTIEN CONVIVIAUX

**Grand DEL d'état**  
Rouge: en cours de chargement  
Vert: Pleinement chargé  
Rouge clignotant: Erreur, Remplacer ou réinstaller la batterie

**Alertes audibles**  
Avertisseur

**Auto-diagnostic**  
Couvercle ouvert, présence d'étiquette

**Panneau d'affichage**  
LCD (200 x 100 pixels)

**Émulation**  
SLCS, BPL-Z™, BPL-C™

## OPTIONS

**Incluse**  
Batterie au lithium-ion, pince de ceinture

**En option**  
Chargeur à 1 baie, chargeur à 4 baies, pince pour ceinture, batterie au lithium-ion, adaptateur c.a.

## BARCODE SYMBOLOGIES

**Codes-barres**  
**Linéaires**  
Codebar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Standard 2-of-5, Extensions UPC/EAN, UPC-A, UPC-E, IMB

**Symbologies 2D**  
Aztec, Codablock, Code 49, symbologies composées, matrice de données, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, code QR, TLC 39

## CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

**Exigences électriques**  
c.a. 100 V à 240 V (90 ~ 264 Vc.a.)  
Tension de sortie: 9 Vc.c. (9 ~ 9,55 Vc.c.)

**Batterie**  
7.4 V Li-ion, 2,600 mAh

**Normes et approbations d'agences**  
Veuillez communiquer avec SATO pour les approbations d'agences dans votre région.

**Environnement**  
**Fonctionnement**  
5 - 122°F (-15 - 50°C) / 10 - 80% HR (sans condensation)

**Stockage**  
-22 - 140°F (-30 - 60°C) / 10 - 90% HR (sans condensation)

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES**

**Dimensions**  
6,26 po long. x 4,69 po larg. x 3,11 po haut.  
(159mm x 119mm x 79mm)

**Poids**  
1,53 lb (694 g) (incluant la batterie, sans le support d'impression) Poids de la batterie de 0,24 lb (110g)

**Fabrication**  
Corps en polycarbonate et surmoulage en caoutchouc

**Durabilité**  
Résiste aux impacts de multiples chutes de 6,9 pi (2,1m)  
À l'épreuve de l'eau et de la poussière IP54 (imprimante seul.)

**DIVERS**

**Fonctions – caractéristiques pratiques**  
iOS, Android et Windows SDKs, outils de configuration, distributeur intégré, COM virtuel pour USB, logiciel de conception d'étiquettes, appli d'impression mobile, indication visuelle de l'état de la batterie

## SATO AMERICA CORPORATE

14125 South Bridge Circle  
Charlotte, NC 28273  
Phone: (704) 644-1650  
sales-sal@sato-global.com

## LABEL MANUFACTURING, SERVICE & SALES

UNITED STATES MEXICO CENTRAL AMERICA  
CANADA CARIBBEAN

[www.satoamerica.com/PV3](http://www.satoamerica.com/PV3)