



Impresora Térmica para Móvil



PV3

Impresora Térmica
para Móvil de 3 pulgadas



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Diseño Compacto con una estructura robusta
- Resistencia a caídas de 6,9 pies
- El diseño ligero (1,53 libras) reduce la fatiga del usuario
- El clip para cinturón proporciona movilidad para la operación con manos libres



- Bluetooth, LAN Inalámbrica y conectividad USB
- Compatible con Android y iOS
- Resistente al agua y polvo (IP54)
- Dispensador Incorporado
- Rollo OD de 2,6 pulgadas



Made for
iPhone | iPad | iPod

www.satoamerica.com/PV3

ESPECIFICACIONES GENERALES / PV3

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO			
Resolución de Impresión		203 dpi	
Velocidad de Impresión		5 ips	
Area de Impresión	Ancho Máximo	2,83" (72mm)	
	Largo Máximo	15,74" (400mm)	
Tamaño de material (con revestimiento)	Ancho	3,15" (80mm)	
	Longitud	15,74" (400mm)	

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método	Térmico Directo
Modo	Continuo, Despegado, Dosificado

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

Tipo de Sensor	Ranurado, Marca Negra
Tipo de Material	Rollo (cara hacia afuera), Plegado en Abanico, Recibo
Material	
Espesor (Etiqueta & Revestimiento)	0,003" - 0,006" (0,07 - 0,15mm)
Diámetro del Rodillo Exterior	Up to 2,60" (66mm)
Diámetro del Rodillo Interior	0,75" (19mm), 0,5" (12mm)
Enrollado	Cara hacia afuera
Consumibles Originales de SATO	Para una máxima calidad de impresión y uso óptimo SATO recomienda el uso de consumibles originales de SATO.

ESPECIFICACIONES DE FUENTE

Fuentes Internas	33 Bitmap y 2 Fuentes Escalables, Soporte de Idiomas Internacional principalmente latino, pan europeo y asiático, Fuente de un solo byte y doble byte.
------------------	--

CONECTIVIDAD

Estándar	USB 2,0 (Tipo B mini conector), Bluetooth® Ver. 4,1 LE
Kit LAN Inalámbrico Opcional (Proximamente)	IEEE 802,11 a/b/g/n (Infraestructura, Ad-hoc, Soft AP)

MEMORIA & PROCESAMIENTO

Memoria de la Impresora	256MB Flash, 128MB SDRAM
Fuentes descargables por el usuario, Videos, Gráficos o Formatos	Máximo 5MB

HERRAMIENTAS DE APOYO AMIGABLES PARA EL USUARIO

Estatus de LED Grande	Rojo: Cargando Verde: Carga completa Parpadeo Rojo: Error, Cambiar o Reinstalar la Bateria
Alertas Audibles	Timbre
Auto-Diagnóstico	Tapa Abierta, Presencia de etiqueta

Panel del Display	LCD (200 x 100 pixels)
Emulation	SLCS, BPL-Z™, BPL-C™

OPCIONES

Incluido	Bateria de Iones de Litio, Clip para cinturón
Opcional	Cargador de 1 bahia, Cargador de 4 bahias, Clip para Cinturón, Bateria de Iones de Litio, Adaptador AC

SIMBOLOGÍA CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras	
Lineal	Barra de Código, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Intercalado 2-de-5, Logos, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), Estándar 2-de-5, UPC/EAN Extensiones, UPC-A, UPC-E, IMB
Simbología 2D	Aztec, Codablock, Código 49, Simbologías Compuestas, Matriz de Datos, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, TLC 39

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS

Requisitos Eléctricos	AC 100 V a 240 V (90 ~ 264 Vac) Voltaje de salida: 9 Vdc (9 ~ 9,55 Vdc)
Bateria	7,4V Li-ion, 2 600 mAh
Estándares & Aprobación de Agencias	Por favor contacte con SATO respecto a la aprobación de agencias en su región.

Ambiente	
Operando	5 - 122°F (-15 - 50°C) / 10 - 80% RH (sin condensación)
Almacenamiento	-22 - 140°F (-30 - 60°C) / 10 - 90% RH (sin condensación)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	6,26" Largo x 4,69" Ancho x 3,11" Alto (159mm x 119mm x 79mm)
Peso	1,53 lbs (694g) (incluyendo bateria, excluyendo material) Peso de Bateria 0,24 lbs (110g)
Estructura	Cuerpo de policarbonato y revestimiento de goma
Durabilidad	Soporta múltiples impactos de caídas 6,9' (2,1m) Resistente al agua y polvo IP54 (Solo impresora)

VARIOS

Funciones - Características Útiles	iOS, Android y Windows SDKs, Herramientas de Configuración, Dispensador Incorporado, COM Virtual para USB, Software de Diseño de Etiquetas, Aplicación de Impresión para el móvil, Estado visual de la bateria
------------------------------------	--

SATO AMERICA
CORPORATE
14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
sales-sal@sato-global.com

LABEL MANUFACTURING, SERVICE & SALES
UNITED STATES MEXICO CENTRAL AMERICA
CANADA CARIBBEAN