



PW2NX

Imprimante mobile de 2 pouces pour étiquettes

Connectivité



- Bluetooth
- NFC
- USB
- WLAN

Caractéristiques



- Impression à pleine largeur de 2,16 po (5,49 cm)
- Distributeur intégré
- Six émulations préinstallées
- Logiciels personnalisés
- Batterie intelligente pour une gestion facile et un fonctionnement couvrant un quart de travail complet
- Plusieurs chargeurs et accessoires
- Lampes DEL brillantes indiquant l'état et affichage coloré

Compacte et durable



- Légère avec ses 0,97 lb (444 grammes), incluant la batterie
- Largeur de 3,7 po (9,5 cm), profondeur de 5,0 po (12,8 cm) et hauteur de 2,7 po (6,8 cm)
- Structure de coque résistante à une chute d'une hauteur de 8,2 pi (2,5 m)



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES / PW2NX

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Méthode

Thermique directe

Mode

En continu, détachables, découpées, distribuées, sans doublure

Résolution d'impression

203 ppp (8 points/mm)

Vitesse d'impression

3, 4, 5, 6 ips (76, 101, 127, 152 mm/sec)
Sans doublure et distribuées : jusqu'à 4 ips (101 mm/sec)

Surface d'impression max.

Largeur : 2,16 po (5,49 cm)
Longueur : 39,37 po (1000 mm)

SPÉCIFICATIONS DES SUPPORTS

Types de capteurs

Capteur transmissif à capteur d'espace inter-étiquettes, Capteur réfléchissant pour I-Mark

Type de support

Rouleau (étiquettes découpées, en continu, sans doublure)

Taille des supports (sans doublure)

En continu

Largeur: 1,0 - 2,17 po (25,4 - 55 mm)
Avec doublure: 1,12 - 2,28 po (28,4 - 58 mm)
Longueur: 0,51 - 6,30 po (13 - 160 mm)
Avec doublure: 0,62 - 6,42 po (16 - 163 mm)

Détachables

Largeur: 1,0 - 2,17 po (25,4 - 55 mm)
Avec doublure: 1,12 - 2,28 po (28,4 - 58 mm)
Longueur: 0,51 - 6,30 po (13 - 160 mm)
Avec doublure: 0,62 - 6,42 po (16 - 163 mm)

Distributeur

Largeur: 1,0 - 2,17 po (25,4 - 55 mm)
Avec doublure: 1,11 - 2,28 po (28,4 - 58 mm)
Longueur: 0,62 - 6,30 po (19 - 160 mm)
Avec doublure: 0,74 - 6,42 po (19 - 163 mm)

Sans doublures

Largeur: 1,97 - 2,28 po (50 - 58 mm)
Longueur: 0,63 - 4,72 po (16 - 120 mm)

Reçu

Largeur: 1,06 - 2,28 po (27 - 58 mm)

Épaisseur des supports

0,0025 po - 0,0074 po (0,064 - 0,19 mm)

Diamètre de rouleau

Diamètre extérieur maximum : 2,36 po (60 mm)

Consommables SATO véritables

Pour une qualité d'impression maximale et une utilisation optimale, SATO recommande l'utilisation des consommables SATO véritables.

INTERFACES DE COMMUNICATION

Standard

USB 2.0 (type B Mini), Bluetooth® Ver. 3.0 (soutien à iOS), NFC

Trousse de RL sans fil optionnelle

Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® certifié, IEEE 802.11a/b/g/n, bi-bande (2,4GHz, 5GHz)

MÉMOIRE ET TRAITEMENT

Mémoire de l'imprimante

Flash de 2 Go, RAM 512 Mo
Tampon de réception: 2,95 Mo

Processeur

CPU RISC à 32 bits

OUTILS DE SUPPORT CONVIVIAL

Grosse lampe DEL d'état

Bleu/rouge

Alertes audibles

Activées lorsque l'imprimante nécessite une attention

Autodiagnostic

Vérification de la tête thermique, détection de l'épuisement du papier, impression de vérification, détection d'ouverture du couvercle, désactivation automatique

Panneau d'affichage

Affichage EL organique (128 x 64 dots)

Maintenance à distance

SNMP v. 3, HTTP (interface web)

Émulation

SBPL® (Standard), SPOS®, SCPCL®, SZPL®, SDPL®, SIPL®, STPCL®

Outil SATO tout-en-un (AIOT)

Lien pour les imprimante(s) prises en charge par le biais de l'autodécouverte ou d'une entrée manuelle; transmet facilement les tâches d'impression au moyen d'appareils mobiles. Configurez la commande de toute imprimante SATO peu importe où elle se trouve dans le monde.

POLICES DE CARACTÈRE

Polices internes

Polices régulières Bitmap et vectorielles

10 polices Bitmap SATO, 13 polices vectorielles SATO, SATO CG Sleek, SATO CG Stream, prise en charge de langues multinationales (47 langues/unicode), polices à simple et double octet (coréen, chinois, japonais)

Codage

Pages de codes pan-européens latins principaux, (WGL4). GB 18030 (simplifié), KSX1001 (coréen), BIG5 (traditionnel), JIS, SHIFT JIS, UTF-8 et UTF-16BE

SYMBOLOGIES DE CODES BARRES

Codes barres

Linéaires

Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN(JAN)8/13, GS1-Databar^{MC}, GS1-128 (UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industriel 2/5, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet^{MC}, UPC-A/E

Symbolologies 2D

PDF417, Micro PDF, Maxi Code, Matrice de données GS1, Aztec, Code QR, Code Micro QR et symbolologies composites

CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES ET ENVIRONNEMENTALES

Exigences électriques

100Vc.a. ~.240 Vc.a, 50/60 Hz (adaptateur c.a.)
; sortie: DC10V + 1.0V / -0.0V 1.5A
Conforme à Energy Star

Approbations régulières et d'agence

Marque CE, IEC60950-1, EN60950-1, EN55022, EN55032, EN55024, EN61000-3-2/3-3, EN 301 489-1/-3/-17, EN 300 330-2/-1, RE, MET/cMET, FCC15B/C/E, CCC, SRRC, IDA, SIRIM, NTC, SDPPI, RCM

Environnement

Opérationnel

-5 à 40 °C (23 à 104°F), 30-80 % HR (sans condensation)

Rangement

-25 à 60 °C (-13 à 140°F), 10-90 % HR (sans condensation)

Batterie

7,2 V (1950 mAh)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions

Largeur: 3,74 po (95 mm)
Profondeur: 5,04 po (128 mm)
Hauteur: 2,69 po (68,2 mm)

Poids

0,97 lb (444 g) excluant le papier, incluant le poids de la batterie de 0,23 lb (105 g)

Durabilité

Résiste aux impacts de multiples chutes d'une hauteur de 8,2 pi (2,5 m)

ACCESSOIRES

Inclus

Batterie au lithium-ion, pince pour ceinture

En option

1 baie/4 baies, berceau de chargement, 1 chargeur de batterie 1-CH, batterie au lithium-ion, adaptateur c.a., adaptateur pour véhicule, solution de support régulier pour véhicule de RAM Mount, courroie à l'épaule, étui de transport


GARANTIE

1 an

SATO AMERICA SOCIÉTÉ

14125 South Bridge Circle
Charlotte, NC 28273
Phone: (704) 644-1650
sales-sal@sato-global.com

FABRICATION, SERVICE ET VENTES D'ÉTIQUETTES
ÉTATS-UNIS MEXIQUE AMÉRIQUE CENTRALE
CANADA CARAÏBES



www.satoamerica.com/PW2NX

©2019 SATO America. Tous droits réservés. Rev A • Toute reproduction non autorisée de ce contenu, en tout ou en partie, est strictement interdite. • SATO est une marque de commerce enregistrée de la société SATO Holdings Corporation et ses filiales au Japon, aux États-Unis et autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.