

Inteligencia Tecnológica a Su Alcance.



FX3-LX

Impresora de etiquetas multifuncional, todo en uno, con pantalla touchscreen intuitiva que se adapta fácilmente a las necesidades de su negocio.



Comercio - Industria Alimentaria - Fabricación y Logística -

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla Touchscreen a color de 7" que permite una operación simple e intuitiva, eliminando la necesidad de capacitación y dispositivos periféricos de comunicación adicionales.
- Conectividad inalámbrica; en conjunto con el Software SATO AEP (Application Enable Printing) permite libertad y movilidad operacional que se adapta a las necesidades de múltiples aplicaciones.
- La impresora FX3-LX cuenta con la opción de batería incluida que permite flexibilidad en operaciones móviles.
- Su diseño robusto incluye las opciones de montaje en pared y sujeción portátil para crear una máxima adaptabilidad de manejo por el usuario.
- La impresora FX3-LX cuenta con el software SATO AEP Works que ofrece la oportunidad de crear aplicaciones a la medida de forma rápida que impactan en ahorro de tiempo y dinero.
- Se conecta fácilmente con escáneres, básculas, teclados y otros dispositivos para una entrada de datos más precisa.



Hecho Para
iPhone | iPad | iPod



ganador del premio
reddot 2017



www.satoamerica.com/FX3

ESPECIFICACIONES GENERALES / FX3-LX

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión

Térmico Directo

Modo

Continuo, rasgado, cortador, parcialmente cortado, dispensador, sin papel base/linerless, pre-cortado sin papel base/linerless

Resolución

305 dpi (12 dots/mm)

Velocidad de impresión

Operación por adaptador de AC:

152mm/segundo (6 ips)

Operación con batería: 101mm/segundo (4 ips)

Área de impresión máxima

Ancho: 3.15" (80 mm)

Longitud: 19.69" (500 mm)

ESPECIFICACIONES DE MEDIOS

Tipo de sensor

Gap (Transmisivo) y I-Mark (Reflectivo)

Tipo de medios

Rollo (continuo, perforado, linerless), fandfold

Tamaño de la etiqueta

Continuo

Ancho: 1.10" (28 mm) ~ 3.35" (85 mm)

Longitud: 0.75" (19 mm) ~ 19.80" (503 mm)

Rasgado

Ancho: 1.10" (28 mm) ~ 3.35" (85 mm)

Longitud: 0.75" (19 mm) ~ 19.80" (503 mm)

Cortador

Ancho: 1.10" (28 mm) ~ 3.35" (85 mm)

Longitud: 0.75" (19 mm) ~ 19.80" (503 mm)

Dispensador

Ancho: 1.10" (28 mm) ~ 3.35" (85 mm)

Longitud: 0.75" (19 mm) ~ 19.80" (503 mm)

Linerless

Ancho: 1.26" (32 mm) ~ 3.23" (82 mm)

Longitud: 0.79" (20 mm) ~ 19.69" (500 mm)

Linerless con Cortador

Ancho: 1.26" (32 mm) ~ 3.23" (82 mm)

Longitud: 1.77" (45 mm) ~ 19.69" (500 mm)

Grosor del material

0.0055" - 0.0075" (0.14 - 0.19 mm)

Diámetro del rollo

4.13" (105 mm) en 1" (25 mm) ID Core

3.54" (90 mm) en 1.5" (40 mm) ID Core

Rebobinado

In/Out,

No requiere ningún cambio de configuración.

Consumibles SATO Originales

Se recomienda utilizar los consumibles genuinos fabricados por SATO para conseguir la máxima calidad de impresión y uso óptimo.

Nota: Patentes en USA pendientes para cabezal térmico y mecanismo de conexión/desconexión del cabezal.

GARANTÍA

1 Año

INTERFACES DE COMUNICACIÓN

Estándar

USB 2.0 (Tipo A) x 3, USB 2.0 (Tipo B), NFC

USB + Modelo LAN

USB 2.0 (Tipo A) x 3, USB 2.0 (Tipo B), Ethernet (IPv4/v6), NFC, LAN 10/100/1000

LAN Inalámbrica Opcional/ Kit de Bluetooth®

WiFi®: Certificación WiFi™ A/B/G/N/AC,

WiFi Directo®, Banda Dual, (2.4GHz/ 5GHz)

Bluetooth: versión 4.1, certificación MFi

MEMORIA & PROCESAMIENTO

Memoria de la Impresora

4GB Flash, 1GB RAM

Procesador

1GHz ARM Cortex-A9

HERRAMIENTAS DE SOPORTE AL USUARIO

Luz LED grande (Indicador de Estado)

Azul/Rojo

Soporte para múltiples lenguajes

47 idiomas y fuentes escalables de impresión

31 idiomas para el menú de LCD

Videos de Operación y Ayuda al Cliente

14 videos precargados que incluyen información para colocar etiqueta, reemplazo de partes, opciones de instalación, limpieza, etc. 1GB de espacio opcional disponible para guardar y ver videos con sonido (altavoz incorporado).

Panel de Visualización

Pantalla TFT LCD Táctil en color de 7"

(480 x 800)

Mantenimiento Remoto

SNMP Ver. 3, HTTPs

Emulación

Detección automática, SBPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL®, STCL®, SEPL®

Dispositivos Periféricos

Conecte dispositivos periféricos como escáneres y teclados directamente a la impresora para ingreso de datos.

Gestión de Dispositivos

Servicios en Línea SOS (SATO Online Services)

FUENTES

Fuentes /Letras Internas

Fuentes escalables y mapa de bits estándar

mapa de bits 10, fuentes de SATO, fuentes 4 POP, 38 fuentes escalables de SATO, apoyo multinacional de idiomas (47 idiomas/Unicode), Fuentes de byte único y doble (coreano, chino, japonés)

ACCESORIOS

Opcional

Cortador, cortador parcial, kit para etiquetas linerless, WLAN/kit de bluetooth, kit para montaje de batería, kit para batería de litio-ion, cargador de batería, kit de soporte portátil, kit para montaje de pared.

SIMBOLOGÍAS DE CÓDIGO DE BARRAS

Códigos de Barra

Lineales

Código 39, Código 93, Código 128, CODABAR (NW7), EAN 8/13, GS-1 Databar™, GS-1 128 (UCC/ EAN 128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN 8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, Postnet™, UPC-A/E, Customer Barcode, Postnet, código USPS

Simbologías 2D

Aztec, PDF 417, Micro PDF, Código Maxi Code, GS1 Data Matrix, Código QR, Código Micro QR y Simbologías Compuestas

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS Y DE ENTORNO

Requisitos eléctricos

Voltaje de entrada universal, 100-240 VAC +/-10%, 50/60 Hz

Estándares y Certificaciones

FCC PART 15 SUBPARTS B/C/E, MET/cMET, JISZ 2801, CE Marking, IEC60950-1, EN60950-1, EN55022, EN55032, EN55024, EN61000-3-2/3-3, EN 301 489-1/-3/-17, EN 300 330-2/-1, RE, CCC, SRRC, IDA, SIRIM, NTC, SDPPI, RCM

Entorno

Operativo

Etiqueta: 32 a 104°F (0 a 40 °C),

30-80 % RH

(Sin Condensación)

Etiqueta (Dispensador): 32 a 95°F

(0 a 35 °C),

30-75 % RH (Sin Condensación)

Linerless: 41 a 95°F

(5 a 35 °C), 30-75 % RH (Sin Condensación)

Almacenamiento

41 a 140°F (5 a 60 °C), 30-90 % RH

(Sin Condensación)

Batería (Opcional)

14.4V (1950 mAh) Batería inteligente de litio-ion *Necesita kit para montaje de batería

CARACTERÍSTICA FÍSICAS

Dimensiones (modelo estándar)

Ancho: 5.19" (132 mm)

Profundidad: 8.85" (225 mm)

Altura: 6.33" (161 mm)

Dimensiones

(Con kit para montaje de batería)

Ancho: 5.19" (132 mm)

Profundidad: 8.85" (225 mm)

Altura: 7.08" (180 mm)

Peso

Modelo Estándar: 5.5 lbs. (2.5kg)

Con el kit para montaje de batería:

6.6 libras (3.0 kg)

Durabilidad

A prueba de goteo/polvo IPX2, IK06 y carcasa antimicrobial de plástico

SATO AMERICA CORPORATIVO

14125 South Bridge Circle

Charlotte, NC 28273

Phone: (704) 644-1650

sales-sal@sato-global.com

FABRICACIÓN DE ETIQUETAS, SERVICIO Y VENTAS

ESTADOS UNIDOS MÉXICO AMÉRICA CENTRAL

CANADÁ EL CARIBE



www.satoamerica.com/FX3

©2018 SATO América. Reservado todos los derechos. Rev A • Ninguna parte de este documento puede ser reproducida sin consentimiento previo. • SATO es una marca registrada de SATO Holdings Corporation y sus subsidiarias en Japón, Estados Unidos y otros países. Todos los demás nombres comerciales y nombres de productos son marcas y/o marcas registradas por sus respectivos propietarios.